

**Produkt:** AIRMAX

**Hersteller:** UHU GMBH & CO KG

**Warengruppe:** SPEZIALPRODUKTE

**Artikelgruppe:** LUFTENTFEUCHTER

**Download:** 29.03.2024

## UHU LUFTENTFEUCHTER

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

# UHU Technisches Merkblatt

## UHU Luftentfeuchter

UHU Luftentfeuchter beugt Feuchtigkeitsschäden vor und reguliert überschüssige Feuchtigkeit für ein gesundes Raumklima.

<b>Spezifikation:</b>	Aussehen:	weiß bzw. hellblau
	Konsistenz:	Granulat oder gepresster Tab
	Basis:	Calciumchlorid
	Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]:	ca. 2,1
	Kennzeichnung gemäß	
	Gefahrstoffverordnung:	reizend
	Gefahrensymbol:	Xi

### Eigenschaften:

UHU Luftentfeuchter verhindert die Bildung von Kondenswasser, Schimmel, Rost, Stockflecken und muffigen Gerüchen. Das Granulat bzw. der Tab entzieht der Luft selbst regulierend überschüssige Feuchtigkeit, bis ein gesundes Raumklima (50 - 60% rel. Luftfeuchtigkeit) erreicht ist. Die Kristalle lösen sich dabei langsam auf. Die entstehende salzhaltige Flüssigkeit sammelt sich in der Auffangwanne. Der patentierte Spritzschutz verhindert versehentliches Überschwappen. Geruchsneutral.

### Gebrauchsanweisung:

UHU Luftentfeuchter öffnen und Plastikhülle oberhalb des Innenbeutels bzw. Tabs aufschneiden. Textilbeutel bzw. Tab herausnehmen und auf den Spritzschutz legen. Abdeckhaube wieder aufsetzen – fertig! Wenn sich das Granulat bzw. der Tab vollständig aufgelöst hat, die gesammelte Flüssigkeit über die praktische Ausgusshilfe einfach in die Kanalisation geben. Mit der wirtschaftlichen Nachfüllpackung ist der UHU Luftentfeuchter sofort wieder einsatzbereit und beliebig oft nachfüllbar. Nur original Luftentfeuchter Nachfüllbeutel bzw. Nachfülltabs verwenden.

### Lagerung:

Trocken lagern

**Gebindegrößen:** Original 450g, 1000g, Tab 450g, Nachfüller 450g, 1000g sowie Tab 450g

\*\*\*

### Hinweis:

Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.