

Technisches Datenblatt



Produkt: 618

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: SCHLEIFMITTEL

Artikelgruppe: SCHLEIFBÄNDER

Download: 20.04.2024

HOOKIT 618

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

3M™ Hookit™ 618 Kletthaftendes Schleifmittel



Maschinensysteme



Lieferbare Formen

- Scheiben, Streifen

Anwendungsbereiche

Werkstoffe: Kunststoffe, Metalle, Farben, Lacke

Werkstücke: Alle lackierten bzw. grundierten Werkstücke, Diverse Teile des Innenausbau und der Möbelfertigung, Kunststoffteile, Möbelteile, Türen, Fenster, Rahmen

Produktaufbau

<i>Bindung:</i>	Vollkunstharz
<i>Breite:</i>	70mm, 80mm
<i>Körnungsbereich:</i>	P120, P180 – P320, P400
<i>Länge:</i>	127mm, 130mm
<i>Schleifkorn:</i>	Siliciumcarbid
<i>Streuung:</i>	Offen
<i>Unterlage:</i>	A-Papier

Anwendungsmöglichkeiten

Durch die staubabweisende Beschichtung besonders geeignet für Füller- und Lackschliff bzw. Lackzwischen Schliff von Nitrolacken, DD- und SH-Lacken.

Merkmale

- Hochflexibles A-Papier
- Siliciumcarbid Mineral
- FreCut™ Beschichtung (staubabweisend)
- Hookit™ Klettsystem

Vorteile

- Scharfes Mineral
- Verhindert schnelles Zusetzen
- Mehrfaches Lösen und Aufbringen auf den Stütztellern \ Stützplatten möglich
- Keine Haftungsbeeinträchtigung durch Schleifstaub oder Schmutzeinwirkung

Nutzen

- Aggressiver Schnitt mit feinem Finish
- Hohe Standzeit
- Staubabweisend
- Einfacher Wechsel der Schleifscheibe
- Kosteneinsparung durch geringeren Verbrauch
- Höhere Schleifleistung

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.