

Technisches Datenblatt



Produkt: 6008J

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: SCHLEIFMITTEL

Artikelgruppe: SCHLEIFSCHEIBEN

Download: 19.04.2024

STIKIT 6008J

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

3M™ Stikit™ 6008J Diamantschleifwerkzeuge



Maschinensysteme



Lieferbare Formen

- Bögen, Scheiben

Anwendungsbereiche

- Werkstoffe: Halbedelsteine, Edelsteine, Keramik, Prüfmatalle, Glas, Verbundwerkstoffe
- Werkstücke: Metallographische Proben, Flachglas, Keramische Beschichtungen, Schmuck, Tischkeramik

Produktaufbau

- Bindung:** Nickelbindung (N-Type), Harzbindung (R-Type)
- Breite:** 230mm
- Durchmesser:** 200mm, 250mm, 300mm
- Körnungsbereich:** N250, N125, N74, N40, N20, N10, R30, R10, R002 Micron
- Länge:** 280mm
- Schleifkorn:** Synthetischer Diamant
- Streuung:** Diamantkorn in Nickelinseln
- Unterlage:** Flexibles Gewebe mit

Anwendungsmöglichkeiten

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität bei Werkstücken aus Metall und Kunststoff.

Merkmale

- Diamant
- Nickelbindung
- PSA

Vorteile

- Metallbindung des Diamantkorns
- Härteste Kornart
- Plane Auflage

Nutzen

- Bearbeitung härtester Werkstoffe
- Kein Kornausbruch
- Höchste Standzeit
- Ebener Präzisionsschliff

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
<http://www.3m.de/schleifen>
E-Mail: schleifen.de@mmm.com

3M