Technisches Datenblatt

Produkt:	PF-ZS
Hersteller:	3M DEUTSCHLAND GMBH
Warengruppe:	SCHLEIFMITTEL
Artikelgruppe:	SCOTCH-BRITE
Download:	19.03.2024

SCOTCH-BRITE PF-ZS

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100 70
Konto 146 294 70

Stand: 08.2013
Ersetzt Stand: 07.2008

Scotch-Brite™ PF-ZS Lamellenbürste



Produktaufbau

Aufbau:	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, Bürste mit Lamellenaufbau
Breite:	45mm
Durchmesser:	75mm, 100mm
Empfohlene U/min.:	2.500 – 3.200, 3.200 – 3.500
Farbe:	braun
Feinheitsgrad:	medium, very fine
Maximale U/min.:	6.000, 8.500
Schleifkorn:	Aluminiumoxid

Maschinensysteme



Lieferbare Formen

Anwendungsmöglichkeiten

Entfernen von Oberflächendefekten. Angleichen eines Strichbilds auf metallischen Oberflächen.

Anwendungsbereiche

Werkstoffe:	Metalle, Gussteile, Kunststoffteile
Werkstücke:	Bleche, Rohre, Gehäuse, Formstanzteile, etc.

Merkmale

- Dreidimensionales Scotch-Brite™ Nylon Faservlies
- Lamellen-Konstruktion
- Einzigartiges Cut & Polish Material
- Eingearbeiteter Schaft

Vorteile

- Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
- Weiches, anpassungsfähiges Arbeiten
- Offene, flexible Konstruktion
- Hohe Schneidleistung
- Dichtes Strichbild
- Ohne Zubehör und Montage sofort einsetzbar

Nutzen

- Gleichbleibendes reproduzierbares Arbeitsergebnis
- Metallisch reine Oberfläche
- Gleichmäßige Werkstückoberfläche ohne Rattermarken
- Gleichmäßiges Finish
- Zeit- und Kostenersparnis
- Entfernen von Oberflächendefekten,

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
http://www.3m.de/schleifen
E-Mail: schleifen.de@mmm.com