

# Technisches Datenblatt



**Produkt:** 50600

**Hersteller:** TESA SE

**Warengruppe:** KLEBEBAND

**Artikelgruppe:** EINSEITIG

**Download:** 03.03.2021

**TESA® 50600**

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

## tesa® 50600

### Grünes PET Silikon-Abdeckband

tesa® 50600 ist ein grünes, extrem hitzebeständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse. Es hat folgende herausragende Eigenschaften:

- Hohe Festigkeit
- Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit
- Rückstandsfreie Entfernbarkeit

## Hauptanwendungen

Zur Maskierung von Oberflächen, welche bei der Pulverbeschichtung nicht beschichtet werden sollen.

## Technische Daten

▪ Trägermaterial	PET	▪ Reißdehnung	110 %
▪ Dicke	80 µm	▪ Reißkraft	75 N/cm
▪ Klebmasse	Silikon	▪ Temperaturbeständigkeit	220 °C
▪ Klebkraft auf Stahl	4 N/cm		

## Eigenschaften

▪ Handeinreißbarkeit	●	▪ Scharfe Farbkanten	●●●●
▪ Einfach zu entfernen	ja	▪ Anschmiegsamkeit	●●
▪ Farbhaftung	●●●●		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

## Weitere Informationen

tesa® 50600 ist auch auf PET Trennfolie erhältlich.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=50600>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.