

Technisches Datenblatt



Produkt: LUBRIT ALL

Hersteller: GRIFFON

Warengruppe: SPRAY

Artikelgruppe: SCHMIERMITTEL

Download: 18.04.2024

GRIFFON LUBRIT-ALL®

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert



LUBRIT-ALL® SPRAY

MULTIFUNKTIONALES PFLEGEMITTEL.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Multifunktionales Pflegemittel zum Schmieren, Schützen, Säubern und Auflockern für verschiedene Anwendungen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Schmieren, Schützen, Säubern und Auflockern für verschiedene Anwendungen im Haushalt, in der Werkstatt, Garage, im Garten, Wohnwagen, Auto und Boot. Zum Beispiel zum Schmieren von Schiebetüren, Fenstern, Scharnieren, Riegeln, Schlössern und Rollenlagern geeignet. Auch gut zur Instandhaltung von Motorrädern, Fahrrädern, Motorrollern, Maschinen, (Garten-) Werkzeugen und Sportausrüstung geeignet. Entfernt gut Schmutz zum Beispiel an Felgen, (Fahrrad-) Ketten, Getrieben und Lagern und gut zum Auflockern von verrosteten und oxidierten (Befestigungs-) Materialien wie Schrauben und Muttern geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- Schmiert
- Schützt
- Entfernt Schmutz und Fett
- Entriegelt
- Korrosionshemmend
- Löst Schmutz und Oxide auf
- Feuchtigkeitssabweisend
- Ohne Silikon
- Verfügt über einen zusätzlichen Präzisionssprühschlauch. In allen Positionen verwendbar

VORBEREITUNG

Vorbereitung der Oberflächen: Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Vor dem Gebrauch gut schütteln. Besprühen Sie die Oberfläche(n) gleichmäßig aus einem Abstand von ca. 10 - 20 cm. Wenn Sie das Produkt als rostlösendes Öl benutzen möchten besprühen Sie die Oberfläche(n) großzügig. Nach ca. 5 - 10 Minuten können die Teile demontiert werden. Bei der präventiven Verwendung müssen die Teile vor dem Kleben erst bearbeitet werden.

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie Flecken mit Griffon Primor® oder Entfetter.

Bitte beachten Sie: Zur optimalen Dosierung benutzen Sie bitte den integrierten Präzisionssprühschlauch.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbeständigkeit: -50°C - +125°C

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis: Lösungsmittel und Mineralöl

Farbe: Transparent

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 36 Monate. Verschließen Sie den Behälter gewissenhaft und lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.