

Technisches Datenblatt



Produkt: DEVMOR

Hersteller: GRIFFON

Warengruppe: SPRAY

Artikelgruppe: ENTWICKLER

Download: 18.04.2024

GRIFFON DEVMOR

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert



DEVMOR® SPRAY

ENTWICKLER FÜR VERIMOR®.



TROCKNUNGSZEITEN*

Trocknungs-/Aushärtungszeit: ca. 2 Minuten

* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis: Kreide in Lösungsmittel

Farbe: Weiß

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 24 Monate ab dem Herstellungsdatum. Verschließen Sie den Behälter gewissenhaft und lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Entwicklerflüssigkeit in weiß zur Erkennung von Materialschäden (Erkennung von Rissen) in Metallen und porenfreien Kunststoffen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Erkennung von Materialschäden (Erkennung von Rissen) die durch starke Temperaturschwankungen entstehen, Ermüdungsrisse, Porosität, Risse, die durch Schleifen entstehen, Schweißfehler und andere Oberflächenschäden in Metallen und porenfreien Kunststoffen. Zusammen mit Griffon Primor® und Verimor® benutzen.

EIGENSCHAFTEN

- Chlorfrei
- Weiß

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen $\leq +5$ °C verwenden.

Vorbereitung der Oberflächen: Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist.

VERARBEITUNG

Verbrauch: Aerosol 300 ml reicht für ca. 7,5 m²

Gebrauchsanleitung:

Vor dem Gebrauch gut schütteln. Besprühen Sie die Oberfläche dünn und gleichmäßig mit Verimor® (Abstand ca. 20 cm) und lassen Sie es ca. 15 Minuten einziehen. Entfernen Sie den aufgetragenen Verimor® gänzlich mit Grundierung oder Wasser. Besprühen Sie die Oberfläche dünn und gleichmäßig mit Devmor® (Abstand ca. 20 cm). Wenn Risse entstehen kann man diese nach wenigen Minuten als rote Linien auf dem weißen Hintergrund des Entwicklers sehen. Entfernen Sie dann den Entwickler mit Grundierung.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.