Technisches Datenblatt

Produkt:	402
Hersteller:	HENKEL KGAA
Warengruppe:	KLEBSTOFF
Artikelgruppe:	PRODUKTKATALOG
Download:	19.04.2024

LOCTITE® 402

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100 70
Konto 146 294 70

LOCTITE®

MONTAGEHERAUSFORDERUNGEN *IN SEKUNDEN MEISTERN* – MIT LOCTITE 402.

DER SOFORTKLEBSTOFF MIT ULTRA-LEISTUNG.

Sie möchten mehr Effizienz und Innovation in die Fertigung bringen? Ihnen stehen aber aktuell noch Hindernisse wie langsam aushärtende Klebstoffe, komplizierte und kostspielige Befestigungsmethoden oder manuelle Montageprozesse im Weg? LOCTITE 402 ist Ihre neue Lösung.

Als schnell fixierender Klebstoff, der auch bei sehr hohen Temperaturen beständig bleibt, bietet LOCTITE 402 ein Höchstmaß an Leistung. Er haftet schnell und bietet hervorragende Haftung auf einer breiten Materialauswahl. Ob einfache Reparaturen unterwegs, oder für das Verkleben von Kleinteilen in Hochgeschwindigkeits-Produktionsprozessen – vertrauen Sie auf LOCTITE 402.

Geschwindigkeit. Zuverlässigkeit. Einfache Automatisierung für sofortige Präzisionsmontage.

VORTEILE VON LOCTITE 402:

STEIGERT DIE PRODUKTIVITÄT.
Erzielt auf den meisten Substraten* doppelt so schnell Handhabungsfestigkeit und lässt sich problemlos automatisieren.

VERBESSERT DIE ZUVERLÄSSIGKEIT.
Sorgt zuverlässig für Temperaturbeständigkeit bis zu 135 °C.

VEREINFACHT DAS DESIGN.
Bietet hohe Haftfestigkeit auf diversen Materialien, einschließlich schwer zu klebender Substrate**.

ERHÖHT DIE SICHERHEIT.
Einzigartige, patentierte Rezeptur mit weniger gefährlichen Inhaltsstoffen.

*Bei Tests im Vergleich zu ausgewählten aktuellen Sofortklebstoffen.
** Für schwer zu klebende Kunststoffe zusätzlich Primer LOCTITE SF 770 verwenden.

LOCTITE®

BIETET LÖSUNGEN FÜR DIE SCHWIERIGSTEN HERAUSFORDERUNGEN.

LOCTITE 402 bietet durch seine Rezeptur zuverlässigere Leistung als herkömmliche Klebstoffe, selbst unter extremen Bedingungen.

LOCTITE 402 IM VERGLEICH ZU ANDEREN SOFORTKLEBSTOFFEN: WÄRMEALTERUNG BEI 135 °C UND GETESTET BEI 135 °C IM EDELSTAHLZUGSCHERVERSUCH.



LOCTITE 402 IM VERGLEICH ZU ANDEREN SOFORTKLEBSTOFFEN: WÄRMEALTERUNG BEI 135 °C UND GETESTET BEI RAUMTEMPERATUR IM EDELSTAHLZUGSCHERVERSUCH.



LOCTITE 402 — Typisch universell einsetzbar — Typisch hohe Temperaturen — Geschätzte Daten

LOCTITE 402 EIGENSCHAFTEN

Gebinde-größe	IDH-Nr.	Farbe	Viskosität (mPas)	Spaltfüllung (mm)	Handfestigkeit, Stahl (Sek.)	Scherfestigkeit, sandgestrahlter Baustahl (N/mm²)	Temperaturbereich
20 g 500 g	2714621 2712749	Klar	110	0,15	20	> 15	-40 bis +135 °C

Das technische Datenblatt erhalten Sie von Ihrem Henkel-Vertreter.

EIN VOLLSTÄNDIGES PORTFOLIO VON SOFORTKLEBSTOFFEN.

LOCTITE 402 ist eine der Lösungen unserer breiten Palette von Sofortklebstoffen, Reinigern und Ausrüstung für jeden erdenklichen Anwendungsfall in Konstruktion und Wartung.

BESCHLEUNIGTE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG DURCH EINFACHE AUTOMATISIERUNG.

Mit LOCTITE kann das Produktivitätsniveau ganz einfach erhöht werden. Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Ausrüstung für manuelle, halbautomatisierte sowie vollautomatisierte Lösungen an.

VERBESSERTE AKTIVATOREN.

LOCTITE-Aktivatoren bieten schnelle Aushärtung und verbesserte Spaltfüllung.

tewipack klebetechnik

50 YRS

tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett
www.tewipack.de

info@tewipack.de
T +49 (7051) 9297 0
shop.tewipack.de

KLEBEN VERBINDET

Die hierin erscheinenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Für Unterstützung und Empfehlungen hinsichtlich der Produktspezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihren Henkel-Ansprechpartner. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Marken, die in diesem Druckerzeugnis verwendet werden, Marken und/oder eingetragene Marken von Henkel und/oder deren verbundenen Unternehmen in den USA, in Deutschland und in anderen Ländern.
© Henkel AG & Co. KGaA, 2022

Henkel