

# Technisches Datenblatt



**Produkt:** 165

**Hersteller:** 3M DEUTSCHLAND GMBH

**Warengruppe:** ELEKTRO

**Artikelgruppe:** KLEBEBAND

**Download:** 28.03.2024

**3M TEMFLEX 165**

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Das Isolierband

## Für die tägliche Isolierung, Verkabelung und Kennzeichnung

### 3M™ Temflex™ 165

Universelles PVC-Isolierband



Wenn Sie ein zuverlässiges universelles PVC-Isolierband benötigen, verwenden Sie 3M™ Temflex™ Klebeband 165. Diese erschwingliche Lösung bietet zuverlässige Leistung für Schutzummantelung, Verkabelung, Markierung und Isolierung von Niederspannungskabeln in nicht kritischen Anwendungen.



Anwendungen  
für mittelschwere  
Belastung



Leitermarkierung



Leiter- und  
Kabelbündelung



Gute Dehnbarkeit  
und Klebkraft

#### Produkt-Eigenschaften:

- Mehr Dehnung und Flexibilität als Temflex™ Isolierband 155 für bessere allgemeine Bündelung, Isolierung und Abdichtung
- Geeignet für moderate Innen- und wettergeschützte Außenanwendungen im Temperaturbereich zwischen 0 °C und 90 °C.
- Ideal für allgemeine Isolierung, Farbcodierung zur Phasenkennzeichnung, Leitermarkierung und Sicherheit
- Elektrische Isolierung für Leiter und Kabelsplices bis zu 600 Volt
- VDE-zertifiziert, UL 510-zertifiziert, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 und RoHS2015/863/EU-konform
- Erhältliche Farben:



#### Wichtiger Hinweis

Bitte testen Sie dieses Produkt vor der Verwendung daraufhin, ob es für die von Ihnen beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Sie übernehmen alle mit der Nutzung verbundenen Risiken und die Haftung.