

Technisches Datenblatt



Produkt: 244

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: KLEBEBAND

Artikelgruppe: EINSEITIG

Download: 20.04.2024

SCOTCH ABDECKKLEBEBAND 244

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert



Scotch[®] Abdeckklebeband 244

Produkt Information

September 2008
Ersetzt: 06/2004

Produkt Beschreibung

Scotch Abdeckklebeband 244 ist ein goldfarbenes Spezial-Abdeckklebeband mit dünnem Papierträger und Synthetikklebstoff. Es eignet sich zum Halten, Bündeln, Verschließen und Abdecken, besonders wenn mit Sonneneinstrahlung zu rechnen ist. Das 244 ist damit ideal für professionelle Abdekarbeiten im Innen- und Außenbereich.

Anwendungen

Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem optimalen Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind.

Vorteile

Glatter, flacher Papierträger, Synthetikklebstoff, leicht abzureißen, Lösungsmittel- und wasserbeständig, gute Lackhaftung, kein Klebstoffübertrag, witterungsbeständig.

Nutzen

Scharfe Farblinien, leichte Handhabung, verhindert Durchbluten der Farbe, kein Abplatzen der Farbe, haftet mühelos, rückstandsfreies Entfernen, von den meisten Oberflächen.

Klebeband Aufbau

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Klebstoff | Acrylat |
| Trägermaterial | Papier |
| Farbe | gold |
| Dicke (AFERA 5006) | 0,085 mm |

Klebeband Eigenschaften

| | |
|--|-------------------|
| Klebkraft zu Stahl (AFERA 5001) | 2.0 N/25mm |
| Reißfestigkeit (AFERA 5004) | 76 N/25 mm |
| Dehnung (AFERA 5004) | 6 % |
| Temperaturbeständigkeit | 100°C max. |

| | |
|------------------------------|---|
| Lagerung | Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. |
| Haltbarkeit | Das Klebeband hat eine Haltbarkeit von 12 Monaten ab Versand bei 3M, wenn es im Originalkarton bei 21°C / 50% relativer Luftfeuchte gelagert wird. |
| Weitere Informationen | Wenn Zusätzliche Produktinformationen gewünscht werden, kontaktieren sie bitte die unten angegebene Adresse. |
| Wichtiger Hinweis | Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. |

3M und Scotch sind eine Marke der 3M Company.

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme
Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss
Tel: 02131 – 14 - 3330
Fax: 02131 – 14 – 3817
Internet: www.3M.com